



OSVĚTLENÍ

► Ovládací pulty

- Grand MA Light – digitální světelný pult
- Grand MA 2 Light – digitální světelný pult
- MA DOT2 XL-F – digitální světelný pult
- Hog 4 Full Boar – digitální světelný pult
- Hog4 Playback wing – rozšíření pro Hog 4
- MA on PC command Wing – ovládací pult včetně řídicího PC
- MA on PC fader Wing – rozšíření pro command Wing
- MA 2 Port Node – jednotka pro řízení inteligentních světel přes PC
- Novalight Minor – ovládací pult 12 kanálů DMX
- Easy Stand Alone – jednotka pro řízení inteligentních světel přes PC

► Inteligentní světla

- ROBE DIGITALSPOT 7000 – inteligentní světlo s datovým projektorem XGA 7000 ANSI lm, LEDWASH
- ROBE 700E SPOT – otočná hlava spot, možnost projekce goba
- ROBE ROBIN 150 LEDBEAM – otočná hlava BEAM, zoom 3,8 - 60°, 7x 30W RGBW LED multichip
- ROBE ROBIN 600 BEAM – otočná hlava BEAM, bezdrátové ovládání
- ROBE ROBIN 1000 LEDBEAM – otočná hlava LED WASH / BEAM
- ROBE ROBIN MMX – otočná hlava spot, projekce gobo, animační kotouč, bezdrátové ovládání
- ROBE ROBIN MMX BLADE – otočná hlava spot, projekce gobo, animační kotouč, bezdrátové ovládání, ořezové klapky
- ROBE Spider – otočná hlava wash beam s flower efektem
- ROBE BMFL Blade – otočná hlava spot, projekce gobo, animační kotouč, bezdrátové ovládání, ořezové klapky
- ROBE ROBIN POINTE – otočná hlava univerzální - spot, wash, beam
- ROBE ROBIN MEGAPOINTE – moving head universal – spot 3°-42°, beam 1.8°-21°
- ROBE ROBIN 600 LEDWASH – otočná hlava LED WASH, bezdrátové ovládání
- ROBE ROBIN 1200 LEDWASH – otočná hlava LED WASH, bezdrátové ovládání
- ROBE RunIT WTX – rozhraní pro ovládání světel ROBE – DMX – WiFi
- Bezdrátový DMX – rozhraní pro ovládání světel - ROBE, Lumen Radio
- HIGH END SYSTEMS Technospot CMY – otočná hlava SPOT

QUATRO M290 – černý – 2 cestný roh 90 stupňů, 120 stupňů
 QUATRO M290 – černý – dvoucestná kostka, rozšiřitelná na šesticestnou
 QUATRO M290 – černý – bookcorner
 LITEC FX30 – stříbrný, černý
 LITEC QX30 – stříbrný
 LITEC QD30 – stříbrný
 LITEC QD40 – stříbrný, černý
 LITEC QL40 – stříbrný
 LIBERA 76 – stříbrný
 LITEC TOWER TL3 – věž pro příhradovou konstrukci výška 6,5 m, nosnost 500 kg
 LITEC Varitower 40 – věž pro příhradovou konstrukci výška 9 m, nosnost 1500 kg
 LITEC Maxitower 40 – věž pro příhradovou konstrukci výška 12 m, nosnost 2000 kg
 Řetězový zvedák 250 kg – kladkostroj o nosnosti 250 kg, posuv 4 m/sec, řetěz 25 m
 Řetězový zvedák 500 kg – kladkostroj o nosnosti 500 kg, posuv 4 m/sec, řetěz 25 m
 Řetězový zvedák 650 kg – kladkostroj o nosnosti 650 kg D8+, posuv 4 m/sec, řetěz 25 m
 Řetězový zvedák 1000 kg – kladkostroj o nosnosti 1000 kg, D8+, posuv 4 m/sec, řetěz 25 m
 Řetězový zvedák 1000 kg – kladkostroj o nosnosti 1000 kg, dvojitá brzda, posuv 4 m/sec, řetěz 25 m
 Řetězový zvedák 2000 kg – kladkostroj o nosnosti 2000 kg, dvojitá brzda, posuv 4 m/sec, řetěz 24 m
 Ruční řetězový zvedák 1000 kg – kladkostroj o nosnosti 1000 kg, ruční pohon, řetěz 15 m
 Ovladač pro řetězové zvedáky – 2/4/8 kanálový
 Zvedák pro konstrukci a reproduktory LA – teleskopický, výška do 6,5 m, nosnost 200 kg, včetně adaptéru
 Stativ pro konstrukci – teleskopický, výška do 6 m, nosnost 180 kg, včetně adaptéru pro M290
 Dekorace příhradové konstrukce – pro MILOS M290 – délka 2,5 m, černá
 Dekorace příhradové konstrukce – pro MILOS M290 – délka 2,5 m, bílá-smetanová

► Rozvaděče (elektrická distribuce)

Rozvaděč 125 A – síťový rozvaděč s jištěním 125A – 2× 63A
 Rozvaděč 63 A – síťový rozvaděč s jištěním 63A – 2× 32A
 Rozvaděč 32 A MC – síťový rozvaděč s jištěním 32A – 6× 16A nebo Multicore
 Souprava rozvaděče 32 A – síťový rozvaděč s jištěním 32A – 1× 32A, 1× 16A, 3× 16A shuko, včetně sady kabelů
 Souprava rozvaděče 16 A – síťový rozvaděč s jištěním 16A – 3× 16A shuko, včetně sady kabelů
 Měření zatížení fází pro 400V – měření aktuálně odebraného proudu na jednotlivých fázích pro 125, 63 a 32A
 Agregát 380V – různé výkony
 Kabel prodlužovací 400V/32A, 400V/63A – 20 m
 Kabel Multicore 5, 10, 15, 25 m – kabeláž – multicore 14 × 1,5 mm² nebo 14 × 2,5 mm²
 Multicore zakončení
 MAJOR multicore rozvaděč – 400V/32A – 2x Harting

